



Collettori idraulici Serie VMA

Collettori ESBE con attacchi per valvola di sicurezza, valvola di scarico e valvola di svuotamento su linee acqua fredda.

Funzioni

La valvola è stata sviluppata per l'applicazione sull'entrata in impianti di acqua calda sanitaria. La valvola ha funzioni incorporate di chiusura e di ritegno. Le connessioni sono con raccordi a compressione.

Gli articoli della serie VMA113 sono forniti di tre attacchi filettati interni DN15 (1/2) per il collegamento di valvola di sicurezza, valvola di scarico, valvola di svuotamento, valvola di riempimento VFA ecc.


Gli articoli della serie VMA133 hanno l'attacco opposto alla manopola con raccordo a compressione. Gli altri due attacchi sono filettati interni DN15 (1/2).

Dati tecnici

Pressione: PN 16
 Max. temperatura lavoro: 100°C
 Raccordi: filettatura interna, ISO 228/1

Materiali

Valvola in metallo con fluido a contatto:
 DZR ottone CW 602N, resistente alla corrosione
 Sedi valvola: Silicone
 O-rings EPDM
 Manopola: plastica



Art. Nr	Tipo	DN	A	B	C	D	Prezzo Euro
3640 01 00	VMA113	15	80	55	15 mm cpf	G 1/2 Int.	27,00
3640 02 00	VMA113	20	95	55	22 mm cpf	G 1/2 Int.	29,00
3640 03 00	VMA133	15	88	55	15 mm cpf	18 mm cpf	27,00
3640 04 00	VMA133	20	95	55	22 mm cpf	22 mm cpf	32,00

cpf = raccordo a compressione